

53

3314

Comfort+ poids moyen de niveau de résistance à la coupeure **C** gant à enduction en U sur la paume

Jauge	13 gg
Couleur	Doublure blanche/enduction grise
Style de poignet	Poignet en tricot
Longueur	220-270mm
Tailles	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires par bande de papier. Tailles 6, 7, 11 72 paires/carton, Tailles 8, 9, 10 120 paires/carton



Caractéristiques et avantages

- Incroyablement doux et confortable pour une utilisation tout au long de la journée
- Nouvelle structure RhinoYarn® non-renforcée avec UHMWPE et élasthanne ultra-extensible pour une résistance optimale à la coupeure et un confort accru
- Doublure sans couture de calibre 13 exempte de fils d'alliage et de minéraux
- Enduction PU propre (niveau indétectable de DMF*)
- Compatible écran tactile
- Testé après lavage dans des conditions industrielles



* Gant testé à moins de 5 ppm, alors que le Règlement REACH prévoit une teneur en DMF de 1 000 ppm

Performances

EN388: 2016



4 X 4 2 C

CE

Code Couleurs

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet	Yellow	Blue	Green	Red	Black	Brown

Applications / Secteurs d'activité

- Assemblage
- Automobile
- Industrie du verre
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Construction
- Fabrication de produits blancs

