

53 7111

Gant léger d'une résistance aux coupures de niveau **F** avec enduction PU sur la paume et renfort du pouce



Calibre	13 gg
Couleur	Doublure grise/enduction grise
Style de poignet	Poignet tricot
Longueur	220-270 mm
Tailles	6/XS - 11/2XL
Conditionnement	12 paires/enveloppe en polyéthylène 120 paires/carton

Caractéristiques et avantages

- EN388: 2016+A1:2018 Résistance aux coupures de niveau F
- Nouvelle composition Rhino Yarn® utilisant un acier plus léger et plus fin
- Renfort supplémentaire en nitrile noir à l'articulation du pouce pour une durée de vie accrue du gant
- Enduction robuste de la paume pour une bonne préhension des objets secs ou légèrement huileux
- Niveau 3 de résistance aux perforations et haut niveau de résistance à l'abrasion



Performance

EN388: 2016



CE

4 X 4 3 F

Code Couleurs

Tailles	6 XS	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL
Code Couleur Poignet						

tilsatec.com/products/lightweight-cut-level-f-pu-coated-glove-thumb-reinforcement-53-7111

Applications / Secteurs d'activité

- Assemblage
- Automobile
- Fabrication/emboutissage de pièces métalliques
- Industrie du verre
- Fabrication de produits blancs



Fabriqué avec notre technologie Tilsatec RhinoYarn®. Notre fibre est produite au Royaume-Uni et développée par notre équipe de spécialistes pour offrir un confort et des performances optimales.